

ALIMENTACIÓN DEL BASTIDOR

ALMACENAMIENTO SIMPLE Y EFICIENTE DEL BASTIDOR



rev. 001093.2405.64

■ Alimentación del bastidor

- Alimentador para bastidor de madera o aluminio, tamaños estándar o no estándar
- El alimentador hará avanzar los bastidores ajustando la velocidad de la línea
- Se conecta a los rieles sobre los que se deslizan los bastidores

ALIMENTACIÓN DEL BASTIDOR

Alimentador para bastidor de madera o aluminio, tamaños estándar o no estándar. Los bastidores pueden ser de las tres alturas habituales en las fábricas de pasta.

La carga manual de los bastidores en la carcasa se realiza por grupos de bastidores para tener tiempo de realizar otras tareas.

En consonancia con todo el sistema de transporte de los bastidores del inicio al final, el alimentador hará avanzar los bastidores ajustando la velocidad de la línea mediante el control del PLC. Está conectada a las guías sobre las que discurren los bastidores.



Alimentación del bastidor en la línea de anidación de lasañas



Alimentación del bastidor en la línea de pasta corta



■ Alimentación del bastidor en la línea de anidación de lasañas

ALIMENTACIÓN DEL BASTIDOR

ALIMENTACIÓN DEL BASTIDOR

Dimensiones (LxPxH) (mm)	3000x900x1500
Pesos (Kg)	275
Potencia instalada (kW)	0,37
Bastidores del almacén (bastidores/min)	12

Las dimensiones y los datos técnicos se facilitan sin compromiso. Storci S.p.A se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.



facebook.com/storci.spa



youtube.com/user/StorciPastaMachinery



linkedin.com/company/storci-spa

Storci S.p.A.
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)
phone: +39 0521 543611 fax: +39 0521 543621
www.storci.com - sales-storci@storci.com

